

Secvest 2WAY Funk–Außensirene

Die Secvest 2WAY Funk–Außensirene ist ein Zubehör für die Secvest 2WAY. Dieser professionelle Signalgeber ist der entscheidende Baustein einer vollständig drahtlos funktionierenden Alarmerkette. Die Funk–Außensirene mit LED–Blitz–Leiste ist ein Kombisignalgeber.

Bei Alarm erzeugt die Sirene einen sehr lauten Signalton mit 105 dB Schalldruck. Die Alarmdauer für die Sirene – 3 Minuten oder 15 Minuten – ist über eine Steckbrücke regulierbar. Zusätzlich zur akustischen Absicherung erfolgt eine optische Alarmierung durch eine rote LED–Leiste (Blinkfrequenz 1 Hz), die sowohl oben, als auch unten an der Sirene positioniert werden kann. Dabei werden Blitzlicht und Sirene getrennt angesteuert. Somit kann das Blitzlicht weiter blinken, während der Signalton nach einer definierten Zeit endet.

Sirene und Secvest kommunizieren miteinander auf 868,6625 MHz, einer Funkfrequenz, die speziell für den Security–Bereich reserviert ist. Die Funkreichweite beträgt bis zu 100 Meter. Über einen Deckelkontakt und Abrisskontakt ist die Funk–Außensirene sabotagegeschützt. Bei einer Sabotage alarmiert die Funk–Außensirene automatisch oder leitet die Sabotagemeldung an die Zentrale der Secvest 2WAY weiter. Je nach Programmierung gibt diese dann den Befehl zur Aktivierung der Sirene.

Befindet sich die Zentrale im Errichtermodus, können Sie die Sirene öffnen, ohne dabei Alarm auszulösen. Weitere Feineinstellungen der Sirene, wie ein Quittierungssignal bei Aktivierung und Deaktivierung der Alarmanlage, werden im Errichtermenü der Secvest 2WAY vorgenommen.

Über 2 x 3 V Alkaline Batterien oder eine 7,2 V Lithium Batterie wird die Funk–Außensirene mit Spannung versorgt. Die Batterielebensdauer beträgt ca. 2 Jahre. Eine schwächer werdende Batterie wird an der Zentrale der Secvest 2WAY angezeigt.



Produktbesonderheiten:

- Robustes Polycarbonat–Spritzguss–Gehäuse
- Lautstarker Kombi–Signalgeber
- Elegantes und kompaktes Gehäusedesign
- Rein funkbasierte Außensirene mit bis zu 100m Reichweite
- Integrierte Wasserwaage für eine schnelle Installation

Secvest 2WAY Funk–Außensirene

Technische Daten	
Schalldruck	105 dB (A) @ 1m
Blinkfrequenz	1 Hz
Leuchtmittel	LED–Blitz–Leiste (wahlweise oben oder unten)
Leuchtfarbe	Rot
Sabotageüberwachung	Ja
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	Max 10 mW
Reichweite: Senden	Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien
Reichweite: Empfangen	Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien
Modulation	FM
Zertifizierungen	INCERT, VSÖ, F&P, NCP
Spannungsversorgung	6V bis 7,2V
Batterietyp	2 X 3V Alkaline Batterie Pack oder 1 X 7,2 V Lithium Batterie Pack* (*empfohlen, falls die Sirene regelmäßig Temperaturen unter 0°C ausgesetzt ist)
Batterielebensdauer	ca. 2 Jahre
Spannungsüberwachung	Ja
Gehäusematerial	Polykarbonat (wetterfest)
Montageort	Außenbereich
Betriebstemperatur	–25°C bis 60°C max. 93% Relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen (BxHxT)	210x300x60 mm
Gewicht	1200g (ohne Batterien)
Umweltklasse	IV